



## Description :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type                          | 2 pièces                                  |
| Coupe-feu                     | EI 1 30'                                  |
| Face                          | Symétrique - 50mm (autres faces possible) |
| Retour                        | Double - 15mm                             |
| Listel                        | 39mm                                      |
| Réglage de l'épaisseur du mur | Invisible, -5mm à +10mm                   |
| Finition                      | Inox AISI 304/316                         |
| Paumelles/charnières          | Inox                                      |
| Gâche inox                    | <b>NON</b>                                |

- La huisserie est fabriquée de inox **Aisi 304/316** de 15/10mm **conformément à la STS53**
- La huisserie se compose de seulement 2 elements qui sont fixés ensemble au moyen de 3 vis par montant, cachées par le joint. **(1)**
- Les **angles sont soudés en onglet. (2)**
- Dans la gorge circulaire se met le joint en PVC/EPDM
- Par montant 3 supports de fixation sont prévus.
- **Montage cloison légère:** La huisserie doit être montée sur un **pré-cadre multiplex de 18mm (A)**. Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de **mousse polyuréthane coupe-feu (B)**. **(3)**
- **Montage Maçonnerie:** Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de **mousse polyuréthane coupe-feu (B)**. **(3)**

