



Beschrijving:

Model	Tweedelig
Brandweerstand	EI 1 30'
Aanzicht	Ongelijk – 50/65mm (andere aanzichten mogelijk)
Rand	Dubbel - 13mm
Aanslag	Listel niet teruggeplooid
Regeling muurdikte	Geen regeling
Afwerking	Te schilderen, voorbereid op lakken of poedercoating RAL
Paumelles/scharnieren	Inox
Inox slotplaat	<u>Nee</u>

- De omlijsting is vervaardigd uit verzinkte plaat van 15/10mm **conform STS53**.
- De omlijsting bestaat uit slechts **twee elementen** die aan elkaar worden bevestigd dmv. 5 vijzen per kant, verborgen achter de tochtband. **(1)**
- De **hoeken zijn gelast in verstek**. **(2)**
- In de halfronde plooi, hoogte 15mm, wordt een tochtband aangebracht PVC of EPDM
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- **Plaatsing lichte wand:** De omlijsting wordt op een **multiplex pre-kader van 18mm (A)** geplaatst. De ruimte tussen de multiplex en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **polyurethaanschuim (B) (3)**
- **Plaatsing gemetste wand:** De ruimte tussen de wand en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **polyurethaanschuim (B) (3)**

