



### Beschrijving:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Model                 | Tweedelig  |
| Brandweerstand        | RF 30'   |
| Aanzicht              | Gelijk - 50mm  |
| Rand                  | Dubbel - 15mm  |
| Aanslag               | 39mm   |
| Regeling muurdikte    | Onzichtbaar, -5mm tot +10mm                              |
| Afwerking             | Te schilderen, voorbereid op lakken of poedercoating RAL |
| Paumelles/scharnieren | Staal of inox  |
| Inox slotplaat        | <b>Ja</b>  |

- De omlijsting is vervaardigd uit verzinkte plaat van 15/10mm **conform STS53**.
- De omlijsting bestaat uit slechts **twee elementen** die aan elkaar worden bevestigd dmv. 3 vijzen per kant, verborgen achter de tochtband. **(1)**
- De **hoeken zijn gelast in verstek**. **(2)**
- In de halfronde plooi, hoogte 15mm, wordt een tochtband aangebracht PVC of EPDM
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- De inox schootplaat, die in de omlijsting wordt ingewerkt, is zodanig omgeplooid dat noch de dag- noch de nachtschieter de verf van de omlijsting kan beschadigen.
- Voor zover de **BENOR** het toelaat, dient men een **zwellstrip (A)** (PALUSOL of gelijkwaardig) achter de omlijsting te kleven. De ruimte tussen de wand en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **onbrandbaar polyurethaanschuim (B) (PROMAFOAM)**. **(3)**

