



Description :

Model	2-delig
Brandweerstand	RF 30'
Aanzicht	Symmetrisch - 50mm
Rand	Dubbel - 15mm
Regeling muurdikte	Onzichtbaar, -5mm à +10mm
Afwerking	Te schilderen, voorbereid op lakken of poedercoating RAL

- De omlijsting is vervaardigd uit verzinkte plaat van 15/10mm **conform STS53**.
- Geschikt voor doorslaande deuren op pivot toepassing, (pivot is niet inbegrepen).
- Aan de voorzijde wordt een centraal deel gelast dat de spil(len) ontvangt. Dit deel is 50 mm lang en bevindt zich ter hoogte van het deurblad. Wij zorgen voor de plaatsing van de behuizing van de nodige spil(len) (uitsparing + aangepaste tegenplaat + anti-beton behuizing)
- Het achterste gedeelte glijdt onzichtbaar achter het centrale gedeelte van het voorste gedeelte. (1)
- De hoeken zijn in verstek gelast. (2)
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- Na plaatsing dient het geheel verplicht opgevuld met calorisch absorptiemateriaal (bvb. plaaster, Zadur of andere). Het gebruik van schuim, Palusol e.d. is **niet toegelaten**.

