



### Beschrijving:

Model	Tweedelig
Brandweerstand	RF 60'
Aanzicht	Gelijk - 50mm
Rand	Dubbel - 15mm
Aanslag	43mm
Regeling muurdikte	Onzichtbaar, tot +10mm
Afwerking	Te schilderen, voorbereid op lakken of poedercoating RAL
Paumelles/scharnieren	Staal of inox
Inox slotplaat	<b>ja</b>

- De omlijsting is vervaardigd uit verzinkte plaat van 15/10mm **conform STS53**.
- De omlijsting bestaat uit slechts **twee elementen** die aan elkaar worden bevestigd dmv. 3 vijzen per kant, verborgen achter de tochtband. **(1)**
- De **hoeken zijn gelast in verstek**. **(2)**
- In de plooi, hoogte 24mm, wordt een tochtband aangebracht in neopreen.
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- De inox schootplaat, die in de omlijsting wordt ingewerkt, is zodanig omgeplooid dat noch de dag- noch de nachtschieter de verf van de omlijsting kan beschadigen.
- De ruimte tussen de wand en de omlijsting dient **opgevuld te worden met plaaster/Zadur/cement of betonmortel**.

