



### Beschrijving:

Model	Zesdelig
Brandweerstand	RF 30'
Aanzicht	Gelijk - 50mm
Rand	Dubbel - 15mm
Aanslag	39mm
Regeling muurdikte	Onzichtbaar, -5mm tot +10mm
Afwerking	Te schilderen, voorbereid op lakken of poedercoating RAL
Paumelles/scharnieren	Staal of inox
Inox slotplaat	<b>Ja</b>

- De omlijsting is vervaardigd uit verzinkte plaat van 15/10mm **conform STS53**.
- De omlijsting bestaat uit **zes elementen** die aan elkaar worden bevestigd dmv. vijzen en zo een tweedelig geheel vormen. **(1)**
- De **hoeken zijn in verstek**. **(2)**
- In de halfronde plooi, hoogte 15mm, wordt een tochtband aangebracht PVC of EPDM
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- De inox schootplaat, die in de omlijsting wordt ingewerkt, is zodanig omgeplooid dat noch de dag- noch de nachtschieter de verf van de omlijsting kan beschadigen.
- Voor zover de **BENOR** het toelaat, dient men een **zweelstrip (A)** (PALUSOL of gelijkwaardig) achter de omlijsting te kleven. De ruimte tussen de wand en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **onbrandbaar polyurethaanschuim (B) (PROMAFOAM)**. **(3)**

